Artikelnummer: 83232242 Bedrukking mogelijk

Kunststoff Europalette - CR1 ECO - 1200 x 800 mm (ohne Rand)



Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	1200 × 800 × 160 mm
Dynamische Tragfähigkeit (kg)	1250 kg
Material	HDPE-Regenerat
Artikelnummer	83232242
Gewicht (kg)	18,5 kg
Temp. Beständigkeit	-30°C bis +40°C / kurzzeitig bis +90°C
Farbe	Schwarz
Statische Tragfähigkeit	5000 kg
Randhöhe	7 mm
Tragfähigkeit in Regalen	1000
Palettenmenge	15

Eigenschappen

- **Europalette Typ CR1, hergestellt aus ECO-Regenerat, Abmessungen 1200 x 800 x H 160 mm**
- **Ausgestattet mit Antirutschstreifen auf dem Deck für Stabilität**
- **Verfügt über 3 längsverlaufende Palettenläufer, geschlossene Blöcke unten und gerippte offene Palettenläufer**
- **Design ohne erhöhte Kanten, aber mit Antirutschstreifen auf dem Deck**
- **Praktische Aussparungen für sichere Befestigung von Gurten, um Verschiebungen während des Transports zu verhindern**
- **Statische Traglast: 7500 kg; Dynamische Traglast: 1250 kg**
- **Traglast in Palettenregalen: 1000 kg**

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+49 2822 9778-55
webshop@transoplast.de
dev.transoplastshop.de/wp

Omschrijving

Die Europalette Typ CR1, gefertigt aus ECO-Regranulat, weist Abmessungen von 1200 x 800 x H 160 mm auf und verfügt über Anti-Rutsch-Streifen auf ihrer Palettenoberfläche für verbesserte Stabilität. Ausgestattet mit 3 längsverlaufenden Palettenläufern, geschlossenen Blöcken an der Unterseite und offenen gerippten Palettenläufern gewährleistet diese Palette eine sichere Handhabung während des Transports.

Mit einem Design ohne erhöhte Kanten, aber ausgestattet mit Anti-Rutsch-Streifen auf der Oberfläche, verfügt die Palette über speziell gestaltete Aussparungen zum Sichern von Spannbändern, um jegliches mögliches Verschieben während des Transports zu verhindern.

Die statische Tragfähigkeit dieser Palette liegt bei 7500 kg, während ihre dynamische Tragfähigkeit 1250 kg beträgt. In Palettenregalsystemen kann sie eine Last von bis zu 1000 kg tragen und bietet somit eine vielseitige Handhabung in verschiedenen Lagerumgebungen

Transoplast
+49 2822 9778-55
webshop@transoplast.de
dev.transoplastshop.de/wp